

PUFAS Bordürenkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für die sichere Verklebung aller handelsüblichen Bordüren. Einfache und saubere Handhabung durch die Standtube mit integrierter Bürste.

Anwendungsbereich: *PUFAS Bordürenkleber* eignet sich hervorragend zum Verkleben von Bordüren aus Papier, Gewebe und Vinyl auf Tapeten, Wandbelägen, Dispersionsfarben und allen mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Mauerwerk.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunsthharzdispersion
Dichte:	ca. 1,15 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Verbrauch:	Tubeninhalt reicht für ca. 10 m Bordüre (15 cm breit)

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Die vorhandenen Tapeten müssen eine gute Haftung zum Untergrund haben.

Verarbeitung: Die zugeschnittene Bordüre rückseitig mit Wasser anfeuchten. Nach ca. 4 - 5 Minuten *PUFAS Bordürenkleber* auftragen. Die Bordüre zusammenlegen, einrollen und nach der empfohlenen Weichzeit verkleben. Die Verarbeitungsvorschriften der Bordürenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.

Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser oder einem feuchten Tuch entfernen.

Bürste sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Artikel-Nr.: 071

Gebindegrößen: PE-Tube à 250 g