

PUFAS Rauhfaser-Kraftlöser RK

Anwendungsbereich:

Zum Entfernen von überstrichener Rauhfaser und anderen schweren Tapeten.

Eigenschaften:

- Konzentrat
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Rauhfaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside,
Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: 7 – 8

Verdünnung:

Zum Ablösen von Rauhfaser und anderen schweren Tapeten 250 ml PUFAS Rauhfaser-Kraftlöser RK mit 5 l Wasser verdünnen. Zum Entfernen von leichten und mittleren Papiertapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden.

Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen (Böden, Türen, Möbel) abdecken. Die Lösung mit einer Deckenbürste satt auf die Tapete auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. Wasserfeste, abwaschbare Tapeten vorab mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Rauhfaser-Kraftlösers RK lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

Verbrauch:

250 ml für 40 – 50 m², je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Schutzbrille ist zwingend zu tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Durch eine lang anhaltende Einwirkung eines Sprühnebels auf die Augen, kann zeitweise eine Sehbeeinträchtigung eintreten. Kontakt mit der Haut vermeiden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006704000	4007954067048	250 ml
006705000	4007954067055	1 l
006706000	4007954067062	5 l

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.