

PUFAS Tapeten Schutz

Schmutz- und wasserabweisender Schutzanstrich.

Anwendungsbereich: *PUFAS Tapeten Schutz* ist ein farbloser, transparenter, scheuerbeständiger und glänzender Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich.
PUFAS Tapeten Schutz ist nicht geeignet für Materialien aus Kunststoff, Holz und Metall.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylat-Dispersion
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	7 - 8
Verbrauch:	100 - 150 ml/m ² pro Anstrich

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

Verarbeitung: *PUFAS Tapeten Schutz* ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Der Glanz-grad des Anstriches ist von der Oberflächenstruktur des Untergrundes abhängig. Um einen gleichmäßigen, glänzenden Überzug zu erhalten, sind deshalb bei rauen Untergründen zwei Anstriche erforderlich.
 Für seidengänzende Oberflächen kann *PUFAS Tapeten Schutz* 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
PUFAS Tapeten Schutz kann, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1:4 mit Wasser verdünnt, als Putzgrund eingesetzt werden.

Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern - z.B. durch Abdecken - schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
 Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise: DecoPaint-Richtlinie 2004/42:
 Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/b, Wb) = 100 g/l (2010)
 VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/L
 Gisbau Produkt-Code: M-GF01

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen:		Artikel-Nr.:	EAN
PE-Flasche	à 250 ml	006006000	4007954060063
PE-Flasche	à 1 l	006007000	4007954060070
PE-Kanister	à 5 l	006003000	4007954060032

