

PUFAS Gel-Grundierung control GT

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige Spezialgrundierung für Wand- und Deckenflächen. Durch ihre Gel-Struktur lässt sich die Grundierung auch im Deckenbereich leicht und sauber aufrollen, streichen oder airless-spritzen. Ideal zum Grundieren schwach kreidender Untergründe sowie maschinell geschliffener Flächen. Nicht geeignet für Untergründe aus Holz, Kunststoff, Metall und Glas.

Eigenschaften:

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf glatten Untergründen
- gebrauchsfertig
- innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Reinacrylat, Wasser, Additive, Farbstoff
Farbe:	leicht rötlich eingefärbt
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	7,5 – 8,5
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:	(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes:	max. 0,5 g/l

Untergrund:

Für alle mineralischen Untergründe (wie Beton, Gips-, Kalk-, und Zementputz, Gipsspachtelmassen, Kalksandstein u. ä.) sowie für Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und andere Trockenbauplatten. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche entfernen. Extrem saugfähige oder poröse Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

Unverdünnt mit einer kurzflorigen Rolle, einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen entsprechend längere Trockenzeit).

Hinweise:

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.
019004000

EAN
4007954190043

Gebindegröße
10 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.