

PUFAS easy Kleister - gebrauchsfertig

Anwendungsbereich:

Geeignet zum Verkleben glatter und geprägter Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser, Rauhfaser und Strukturtapeten.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- für 3 Rollen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Celluloseether, Stärkeether, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1 g/cm³

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, fest, eben, tragfähig, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten PUFAS Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF vorbehandeln. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit PUFAS Tapetengrund weiß TW8 ausgleichen.

Verarbeitung:

Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund): Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete: Den Kleister mit einer Bürste gleichmäßig auf den Tapetenrücken auftragen. Die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verbrauch:

Der Inhalt ist ausreichend für ca. 16 m² = ca. 3 Euro-Rollen (Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m).

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.
023804000

EAN
4007954238042

Gebindegröße
3 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.